



PRODUCT DATASHEET  
STRIP LED 24V / 12V





PRODUCT DATASHEET  
STRIP LED 24V / 12V





PRODUCT DATASHEET  
STRIP LED 24V / 12V





PRODUCT DATASHEET  
STRIP LED 24V / 12V

Modulo a 30 LED con PCB in alluminio 540x12x1mm

- connettore a saldare da entrambi i lati
- fusibile da inserire durante l'installazione
- protetta da inversione di polarità
- richiede sistema per la dissipazione del calore
- 50.000 ore di vita stimata mantenendo la temperatura del  $T_c \leq 75$

**Specifiche tecniche / Technical Detailed List**

Codice Code	Numero led Led number	Alimentazione Power supply	Potenza nominale Nominal power
OS001/12	30	12 vdc	12watt
OS001/24	30	24 vdc	12 wat

**Dati per colore / Color data**

Colore Color	Led	Temperatura del colore	Lumen minimi	Angolo
Bianco freddo		6500° k	60	120°
Bianco caldo		3000° k	50	

NUMERO SCHEDE IN PARALLELO (lineare tra schede) / NUMBER IN PARALLEL CARDS (linear between tabs):

- OS001/12 - MAX pz 5 a 12 volt
- OS001/24 - MAX pz 10 a 24 volt



: Classe di protezione III (apparecchiatura in cui la protezione contro scossa elettrica si basa su alimentazione fornita da circuiti SELV in cui non si generano tensioni pericolose)



Smaltimento di rifiuto materiale elettrico/elettronico secondo normativa RAEE



prodotto seconda normativa Comunità Europea

Gruppo di rischio fotobiologico seconda normativa EN 62471: Rischio del gruppo 1 (Rischio basso)